



Tripla 75 II

Lavasciuga pavimenti ad alto rendimento.

**Ha la versione lavante e spazzante-lavante
e una pista di lavoro di 75 cm**



Prodotto ad uso
Professionale

Tripla 75 II. **Adatta per la pulizia di manutenzione e di ampie aree articolate, ideale per ogni superficie.**

Compatta, leggera, potente ed economica. Una vera rivoluzione per la pulizia dei pavimenti. 75 cm di pista pulita, un gruppo lavante e a richiesta un gruppo spazzante con cassetto di raccolta. Tutto questo con l'operatore a bordo che

lavora con la massima facilità e sicurezza. L'obiettivo raggiunto con Tripla 75 II è la massima disponibilità di volumi in rapporto all'ingombro esterno ottenuta con un'attenta modellazione delle forme plastiche dei serbatoi e della carrozzeria in polietilene.




**Prodotto ad uso
 Professionale**


Il posto di guida è accessibile da entrambi i lati della macchina ed è ben protetto dalla nuova forma del musetto.

I comandi sono raggruppati sul cruscotto, ben visibili e facilmente raggiungibili. L'impianto elettrico è posto anteriormente e protetto dal musetto che si sgancia velocemente per gli interventi tecnici



Il vano batterie, che può ospitare un cassone da 36 Volt, è ampio e di facile accesso grazie all'apertura totale del serbatoio soluzione. Il serbatoio di recupero, che avvolge le batterie, si pulisce attraverso il coperchio dell'aspirazione. Il motorino di aspirazione, per questioni di sicurezza, entra in funzione solo quando il serbatoio soluzione è abbassato

DESCRIZIONE TECNICA		Tripla 75B II	Tripla 75BS II
Larghezza tergilavaggio	mm	1015	1015
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	390 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	100x350 (2)
Giri spazzole a disco	giri/min	170	170
Giri spazzole cilindriche	giri/min	-	650
Motore spazzole	V/W	36/900	36/900
Motore spazzole cilindriche	V/W	-	36/250
Motore aspirazione	V/W	36/560	36/560
Motore trazione	V/W	36/700	36/700
Depressione aspiratore	mbar	160	160
Velocità di avanzamento	km/h	0÷5	0÷5
Pendenza massima superabile	%	10%	10%
Diametro di sterzata	mm	2310	2310
Batterie	V/Ah	36/320	36/320
Peso batterie	kg	331	331



comoc	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Tripla 75B II	750	50	36/aut.	115	125	3750	1645 1355 790	305
Tripla 75BS II	750	50	36/aut.	115	125	3750	1645 1355 790	315