



ISAL S.R.L.
 Via Modena, 42/B - 42015 Correggio (RE) Italy

Tel. (+39) 0522.694718 **E-mail** isal@isalsrl.it
Fax. (+39) 0522.631191 **Web** http://www.isalsrl.it

PB 115 E (elettrica a batteria)
PB 115 D (con motore Diesel)
PB 115 B (con motore Benzina)

Scheda Tecnica
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore
- Spazzola centrale flottante autoregolabile
- Controllo polveri con ventola ad aspirazione indiretta sul filtro
- Trasmissione idrostatica per l'avanzamento e retromarcia
- Scarico idraulico in quota
- Una 'piccola' con grandi prestazioni

Caratteristiche Tecniche		PB 115 E	PB 115 D	PB 115 B
SISTEMA DI SPAZZAMENTO		-	-	-
Larghezza di pulizia:		-	-	-
- con la sola spazzola centrale	cm	78	78	78
- con spazzola centrale + laterale destra	cm	105	105	105
- con spazzola centrale + laterale destra e sinistra	cm	130	130	130
Resa oraria teorica massima	mq	8.450	9.100	9.100
Capacità contenitore rifiuti	l	180	180	180
Altezza di scarico contenitore	cm	132	132	132
Superficie filtrante filtro a sacche in tessuto poliestere	mq	6	6	6
MOTORIZZAZIONE		-	-	-
Motore elettrico c.c. Best Motor 36V	W	2.500	-	-
Motore Diesel Lombardini 15LD400 1 cil. a 3.600 g/m	kw/hp	-	8,1/11	-
Motore Benzina Lombardini LGA 340 1 cil. a 3.600 g/m	kw/hp	-	-	8,1/11
Batteria (tensione/capacità)	V/A-h	32/260	-	-
Velocità massima	km/h	6,5	7	7
Pendenza massima superabile	%	14	18	18
DIMENSIONI E PESI		-	-	-
Lunghezza	cm	182	182	182
Larghezza	cm	108	108	108
Altezza (senza/con tettuccio di protezione)	cm	136/207	136/207	136/207
Peso a vuoto (*) escluso batteria	kg	530 (*)	585	570
Larghezza corsia minima per inversione a U	cm	295	295	295
ACCESSORI A RICHIESTA		-	-	-
Filtro a sacche in tessuto poliestere	SI	SI	SI	SI
Filtro a sacche VERDE in microfibra	SI	SI	SI	SI
Ruote superelastiche antitraccia	SI	SI	SI	SI


Prodotto ad uso
Professionale

ISAL S.R.L.
 Via Modena, 42/B - 42015 Correggio (RE) Italy

Tel. +39.0522.694718
Fax. +39.0522.631191

E-mail isalsrl@isalsrl.it
Web <http://www.isalsrl.it>

Contenitore rifiuti in acciaio inox	N.A.	SI	SI
No. 1 Batteria 36V - 260 A/h	SI	N.A.	N.A.
No. 1 Carica batteria monofase 36V - 40 A/h	SI	N.A.	N.A.
Kit di No. 6 batterie 6V - 205 A/h	SI	N.A.	N.A.
No. 1 Carica batteria monofase 36V - 30 A/h	SI	N.A.	N.A.
Tettuccio di protezione	SI	SI	SI
Kit fanali anteriori e posteriori	SI	SI	SI
Kit spazzola laterale sinistra	SI	SI	SI
Cuffia contenimento polveri spazzola laterale	SI	SI	SI
Kit impianto GPL (escluso bombola)	N.A.	N.A.	SI

Dati tecnici e caratteristiche potranno subire variazioni senza preavviso