



PERPULIRE
CLEAN LOVERS

TASKI®

TASKI®
swingo® 1255 B
e 1255 E

Lavasciuga per la pulizia di aree di medio-grandi dimensioni

Caratteristiche principali

- Elevata resa e manovrabilità
- Eccellenti risultati di pulizia e asciugatura
- Manutenzione e semplicità d'uso
- Robustezza

Elevata resa e manovrabilità

La capacità del serbatoio consente una maggiore autonomia di lavoro e quindi incrementa la produttività.

Il sistema a doppio asse assicura una eccellente manovrabilità anche in aree ingombre e facilita il trasporto.

Eccellenti risultati di pulizia e asciugatura

Grazie ad un sistema brevettato le spazzole seguono il profilo del pavimento mantenendo una pressione costante su tutta la larghezza del fronte lavoro, garantendo così la completa rimozione dello sporco.

La nuova forma a V del succhiatore assicura una eccellente aspirazione su tutto il fronte lavoro. Le speciali lamelle del succhiatore e il motore d'aspirazione posto direttamente sul serbatoio, permettono l'aspirazione di sporco di piccola pezzatura (es. sigarette) senza pericolo di ostruzioni. Le 3 ruote di scorrimento permettono la regolazione automatica del succhiatore su tutti i tipi di pavimento.

Manutenzione e semplicità d'uso

Il codice colore giallo identifica i punti di manutenzione quotidiana.

Il ridotto numero di componenti nonché la loro facilità di accesso consente una rapida assistenza tecnica alla macchina.

Il quadro comandi, molto semplice e intuitivo, visualizza tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento.

Queste caratteristiche semplificano la formazione dell'operatore.

Robustezza

L'utilizzo di materiali di elevata qualità aumenta la durata media della macchina e riduce i costi di riparazione e manutenzione al minimo.





TASKI swingo 1255 B e 1255 E

Dati tecnici	TASKI swingo 1255 B	TASKI swingo 1255 E
Resa teorica (Eco/Power)	2475 m ² /h	1500 m ² /h
Fronte lavoro	55 cm	50 cm
Larghezza succhiatore	80 cm	80 cm
Serbatoio soluzione/recupero	60 l	75 l
Consumo nominale	1000 W	1700 W
Voltaggio/Frequenza	24 V	220-240 V/50-60 Hz
Capacità batterie	100-140 Ah/C5	-
Autonomia nominale batterie	fino a 3 h	-
Peso della macchina pronta all'uso (Eco/Power)	260 kg	155 kg
Dimensioni (Lu x La x H)	142 x 58 x 117 cm	143 x 53 x 118 cm
Raggio di curvatura	1,33 m	1,33 m
Gruppo spazzole	2 x 28 cm	1 x 50 cm
Pressione spazzola	48 kg	27 kg
Rumorosità	70 dB(A)	<73 dB(A)
Classe di protezione elettrica	I	I
Certificazioni	CE/CB Test cert. / SEV / ÖVE	CE/CB Test cert. / SEV / ÖVE

Modello	Codice articolo
TASKI swingo 1255 E	7516842
TASKI swingo 1255 B Power	7516829
TASKI swingo 755 B Power EBU	7516836
TASKI swingo 755 B Power BMS	7516831
TASKI swingo 755 B Power BMS EBU	7516834

Accessori	TASKI swingo 1255 B	TASKI swingo 1255 E
Piatto trattentore 28 cm	7510634	7510830
Spazzola nylon 28 cm	7519395	8504770
Spazzola cemento 28 cm	7510632	8505120
Spazzola abrasiva 28 cm	7510633	8505130
TASKI IntelliDose per TASKI swingo 755/855/1255	7517125	7517125

Descrizione delle principali caratteristiche

BMS (caricabatterie incorporato): il caricabatterie, incorporato nella macchina, previene l'eccessiva scarica delle batterie e controlla il processo di ricarica delle stesse. Questo determina facili e veloci ricariche ed aumenta la vita stessa delle batterie.

Power (a trazione): la velocità variabile di avanzamento (fino a 4,5 km/h) e di retromarcia (fino a 2,5 km/h) garantisce ergonomia, minor sforzo durante il lavoro ed un aumento della resa rispetto ai modelli privi di questo dispositivo.

TASKI IntelliFlow: con il sistema TASKI IntelliFlow si ha sempre la giusta quantità di soluzione detergente sul pavimento, indipendentemente dalla velocità di avanzamento della macchina; quindi se la velocità viene ridotta (es. intorno a colonne), si riduce la quantità di soluzione erogata. Il risultato è un risparmio effettivo del 30-50% di soluzione detergente e un significativo incremento della produttività.

EBU (abbassamento spazzole automatico): il gruppo spazzole viene alzato ed abbassato automaticamente premendo un semplice pulsante. Questo permette un veloce cambio delle spazzole con il minimo sforzo anche per gli operatori inesperti.

TASKI IntelliDose: è un sistema di diluizione automatica del prodotto chimico da installare sulle lavasciuga TASKI swingo. TASKI IntelliDose permette di ottenere risultati di pulizia costanti e un effettivo controllo dei costi, evitando le operazioni di dosaggio manuale.

PERPULIRE S.r.l.



info@perpulire.it
www.perpulire.it

TORINO (MAPPANO)
via Goretta 96/A - 10079
tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA
via dell'Artigianato, 43 - 15121
tel. +39 0131 033005

MILANO (BUCCINASCO)
via Lazio, 15 - 20090
tel. +39 02 48843881

ROMA
via Melibeo, 90 - 00155
tel. +39 06 83777308

CAGLIARI (SESTU)
Ex Statale 131 km 7.300
tel. +39 070 2510 236

COSENZA (AMANTEA)
Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

MESSINA
via Oreto, 1 - 98124
tel. +39 090 9146038