

# LAVASCIUGA PAVIMENTI GRINTA

Linea professionale GRINTA 45B / GRINTA 51 BT / GRINTA 56 RO



Visita il nostro sito  
[www.directclean.it](http://www.directclean.it)

tel. +39 011.220.77.83

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Linea professionale GRINTA 45B / GRINTA 51 BT / GRINTA 56 RO

PRODUTTIVITÀ TEORICA  
da 1.800 a 3.150 m<sup>2</sup>/h

PISTA DI PULIZIA  
da 450 a 560 mm

SERBATOIO SOLUZIONE  
da 40 a 105 lt

AUTONOMIA  
da 3 a 4,5 h



# GRINTA 45 B

Lavasciuga uomo a terra



- Telaio portante in acciaio elettrosaldato, verniciato a polveri estremamente robusto, supporta componenti e batterie
- Scocca ribaltabile per un accesso immediato a batterie e motori: si semplificano i controlli e gli interventi di manutenzione
- Serbatoi in PHD stampato in rotazionale inattaccabili dalla corrosione e dotati di forte resistenza meccanica alle sollecitazioni.
- Bocchettone di carico acqua pulita di grandi dimensioni per facilitare il riempimento veloce, con indicatore esterno di livello.
- Facile accesso al serbatoio di recupero per semplificare le operazioni di lavaggio grazie all'ampia apertura del coperchio.
- Una vaschetta nel serbatoio di recupero trattiene i residui solidi aspirati per impedire l'otturazione dello scarico acqua.
- Protezione sicura al motore di aspirazione con galleggiante elettronico che arresta l'aspirazione a serbatoio pieno.
- Erogazione della soluzione regolabile con comando sul cruscotto e stop automatico acqua a macchina ferma.
- Tergi pavimento parabolico regolabile in inclinazione e pressione per asciugature perfette su ogni fondo.
- Cruscotto comandi chiaro e funzionale per l'operatore, con chiave di accensione che impedisce gli impieghi non autorizzati.
- Display di controllo che indica l'autonomia residua delle batterie
- Illuminazione anteriore a led, migliora la visibilità per l'operatore, rende sicuro il lavaggio in presenza di scarsa luce ambiente
- Batterie AGM sigillate, non richiedono rabbocco.
- Caricabatterie elettronico a stacco automatico installato a bordo macchina per una ricarica più semplice

ALIMENTAZIONE <b>batteria 24V</b>	RESA DI LAVORO <b>1800 mq/h</b>	PISTA DI LAVORO <b>450 mm</b>
SPAZZOLA <b>1 disco Ø 450 mm</b>	VELOCITÀ SPAZZOLA <b>150 giri/min</b>	PRESSIONE SPAZZOLA <b>30 kg</b>
POTENZA MOTORE SPAZZOLA <b>550 W</b>	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO <b>740 mm</b>	POTENZA MOTORE ASPIRAZIONE <b>500 W</b>
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE <b>1800 mbar</b>	CAPACITÀ SERBATOIO S - R <b>40 - 40 lt</b>	LIVELLO DI RUMOROSITÀ <b>60 dB(A)</b>
BATTERIE <b>2 DC 120 V 80 AH</b>	DIMENSIONI (L x La x H) <b>1060 x 480 x 1040 mm</b>	PESO SENZA BATTERIE <b>80 kg</b>

INDICATA PER IMPIEGHI IN SPAZI DA 200 A 500 MQ



# GRINTA 51 BT

Lavasciuga uomo a terra



- Telaio portante in acciaio elettrosaldato, verniciato a polveri estremamente robusto, supporta componenti e batterie.
- Serbatoio ribaltabile per un accesso immediato a batterie e motori: si semplificano i controlli e gli interventi di manutenzione.
- Serbatoi in PHD stampato in rotazionale inattaccabili dalla corrosione e dotati di forte resistenza meccanica alle sollecitazioni.
- Bocchettone di carico acqua pulita di grandi dimensioni per facilitare il riempimento veloce, con indicatore esterno di livello.
- Facile accesso al serbatoio di recupero per semplificare le operazioni di lavaggio grazie all'ampia apertura del coperchio.
- Protezione sicura al motore di aspirazione con galleggiante meccanico che arresta l'aspirazione a serbatoio pieno.
- Erogazione della soluzione regolabile con comodo indicatore e stop automatico acqua a macchina ferma.
- Attacco e stacco automatico per una facile intercambiabilità tra spazzola e trascinatore in ogni condizione di sporco.
- Paraspruzzi autoregolabile sul piatto spazzola in modo da eliminare schizzi di acqua laterali indesiderati
- Tergi pavimento parabolico regolabile in inclinazione e pressione per asciugature perfette su ogni fondo.
- Trazione elettronica con marcia avanti e indietro e regolazione della velocità, escludibile per il lavaggio di fondo.
- Cruscotto comandi chiaro e funzionale per l'operatore, con chiave di accensione che impedisce gli impieghi non autorizzati.
- Display di controllo che indica l'autonomia residua delle batterie con led di segnalazione
- Batterie AGM sigillate, non richiedono rabbocco.
- Caricabatterie elettronico a stacco automatico

ALIMENTAZIONE <b>batteria 24V</b>	RESA DI LAVORO <b>2.250 mq/h</b>	PISTA DI LAVORO <b>510 mm</b>
SPAZZOLA <b>1 disco Ø 510 mm</b>	VELOCITÀ SPAZZOLA <b>150 giri/min</b>	PRESSIONE SPAZZOLA <b>30 kg</b>
POTENZA MOTORE SPAZZOLA <b>550 W</b>	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO <b>760 mm</b>	POTENZA MOTORE ASPIRAZIONE <b>500 W</b>
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE <b>1800 mbar</b>	CAPACITÀ SERBATOIO S - R <b>50 - 55 lt</b>	LIVELLO DI RUMOROSITÀ <b>64 dB(A)</b>
POTENZA MOTORE DI TRAZIONE <b>300 W</b>	VELOCITÀ DI AVANZAMENTO <b>Regolabile 0 - 4,5 km/h</b>	RAGGIO DI STERZATA <b>660 mm</b>
BATTERIE <b>2 DC 120 V 100 AH</b>	DIMENSIONI (L x La x H) <b>1090 x 520 x 1060 mm</b>	PESO SENZA BATTERIE <b>85 kg</b>

INDICATA PER IMPIEGHI IN SPAZI DA 250 A 800 MQ



# GRINTA 56 RO

Lavasciuga uomo a bordo



- Telaio portante in acciaio elettrosaldato e verniciato a polveri estremamente robusto, supporta componenti e gruppo batterie.
- Serbatoi in PHD stampato in rotazionale inattaccabili dalla corrosione e dotati di forte resistenza meccanica alle sollecitazioni
- Bocchettone di carico acqua pulita di grandi dimensioni per facilitare il riempimento veloce, con indicatore esterno di livello.
- Facile accesso al serbatoio di recupero per semplificare le operazioni di lavaggio grazie all'ampia apertura del coperchio.
- Doppia protezione al motore di aspirazione con galleggiante elettronico di arresto e galleggiante meccanico anti schiuma.
- Elettrovalvola protetta da filtro a vaschetta sul circuito con stop automatico acqua a macchina ferma
- Tergi pavimento parabolico regolabile in inclinazione e pressione per asciugature perfette su ogni fondo.
- Cruscotto comandi chiaro e funzionale per l'operatore, con chiave di accensione che impedisce gli impieghi non autorizzati.
- Display di controllo che indica l'autonomia residua delle batterie e le ore lavorate in modo da programmare gli step di manutenzione.
- Lampeggiante e cicalino di retromarcia aumentano il livello di sicurezza nell' impiego quotidiano.
- Impianto luci anteriore a led, migliora la visibilità per l'operatore e rende più sicura la guida in presenza di scarsa luce ambiente.
- Batterie AGM sigillate, non richiedono rabbocco.
- Caricabatterie elettronico a stacco automatico

ALIMENTAZIONE <b>batteria 24V</b>	RESA DI LAVORO <b>3.150 mq/h</b>	PISTA DI LAVORO <b>560 mm</b>
SPAZZOLA <b>1 disco Ø 560 mm</b>	VELOCITÀ SPAZZOLA <b>150 giri/min</b>	PRESSIONE SPAZZOLA <b>30 kg</b>
POTENZA MOTORE SPAZZOLA <b>650 W</b>	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO <b>780 mm</b>	POTENZA MOTORE ASPIRAZIONE <b>450 W</b>
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE <b>1800 mbar</b>	CAPACITÀ SERBATOIO S - R <b>105 - 113 lt</b>	LIVELLO DI RUMOROSITÀ <b>60 dB(A)</b>
POTENZA MOTORE DI TRAZIONE <b>500 W</b>	VELOCITÀ DI AVANZAMENTO <b>Regolabile 0-6 km/h</b>	PENDENZA SUPERABILE <b>20%</b>
BATTERIE <b>2 DC 120 V 125 AH</b>	DIMENSIONI (L x La x H) <b>1470 x 660 x 1260 mm</b>	PESO SENZA BATTERIE <b>265 kg</b>

INDICATA PER IMPIEGHI IN SPAZI DA 600 A 2000 MQ





Scopri più prodotti su  
[www.directclean.it](http://www.directclean.it)



**DIRECT CLEAN**  
Distribuito da  
**PERPULIRE s.r.l**  
via Goretta 96/A,  
10079 Mappano, TO  
[www.perpulire.it](http://www.perpulire.it)  
011.220.77.83